



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO V

Cornélio Procópio, 2ª feira, 17 de Outubro de 2022

ATOS DO EXECUTIVO

PORTARIA Nº 598/2022

SÚMULA: Concede Licença Especial à servidora que especifica.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 20 de junho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, a partir de 22 de setembro de 2022, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, à servidora LUANA RODRIGUES AMARAL detentora do cargo de ZELADOR vinculado ao Departamento de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 22 de setembro de 2022, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2022.

Amin José Hannouche

Prefeito

Claudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

CONTRATO Nº 126/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022

PROCESSO Nº 141/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: P. C. PANÍZIO DE BRITO E CIA LTDA.

OBJETO: Aquisição de mobiliário para nova sede da Secretaria de Saúde.

VALOR: de R\$ 38.360,00 (Trinta e oito mil trezentos e sessenta reais)

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

DOTAÇÃO: (335) 06.001.10.301.0007.2035.4.4.90.52.00 / 00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas E.C. 29/00 - 15%) - BB 38380-5 - CEF 411-1 (F303).

DATA: 14/10/2022.

ASSINATURAS: Amin José Hannouche
Patrícia Costa Panízio de Brito

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	UNID	M A R C A
MODELO	VALOR			

MÁX

UNIT	VALOR MÁX
------	-----------

TOTAL

1	MODULO CALL CENTER ABERTO M15 TAMPO 0,83 ALTURA 1,16 E PROFUNDIDADE 0,60 TAMPO EM 15MM PES PAINEL NA COR ESCURA - MODULO CALL CENTER ABERTO M15 TAMPO 0,83 ALTURA 1,16 E PROFUNDIDADE 0,60 TAMPO EM 15MM PES PAINEL NA COR ESCURA	5	unid	LUNASA/TREVISO	302,10	1.510,50
---	---	---	------	----------------	--------	----------

2	BALCOES DE LARGURA DE 0,80 PROFUNDIDADE DE 0,42 ALTURA 0,73 COM 2 PTS EM 25 MM E CHAVE NA COR ESCURA - BALCOES DE LARGURA DE 0,80 PROFUNDIDADE DE 0,42 ALTURA 0,73 COM 2 PTS EM 25 MM E CHAVE NA COR ESCURA	4	unid	LUNASA/TREVISO	454,45	1.817,80
---	---	---	------	----------------	--------	----------

3	BALCÃO DE LARGURA DE 0,90 PROFUNDIDADE DE 0,42 ALTURA DE 0,75 1 PT E 4 GAVETAS NA COR ESCURA - BALCÃO DE LARGURA DE 0,90 PROFUNDIDADE DE 0,42 ALTURA DE 0,75 1 PT E 4 GAVETAS NA COR ESCURA	1	unid	LUNASA/TREVISO	632,93	632,93
---	---	---	------	----------------	--------	--------

6	ILHAS DE 4 LUGARES ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA PE PAINEL LARGURA 1,20 ALTURA 0,75 E PROFUNDIDADE 0,60 NA COR ESCURA COM MESA AUXILIAR GAVETAS 2 NORMAL E 1 GAVETÃO 25 MM LARGURA DE 1,12 ALT.0,75 E PROF. 0,42 - ILHAS DE 4 LUGARES ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA PE PAINEL LARGURA 1,20 ALTURA 0,75 E PROFUNDIDADE 0,60 NA COR ESCURA COM MESA AUXILIAR GAVETAS 2 NORMAL E 1 GAVETÃO 25 MM LARGURA DE 1,12 ALT.0,75 E PROF. 0,42	2	unid	LUNASA/TREVISO	3.761,91	7.523,82
---	---	---	------	----------------	----------	----------

7	DIVISORIA DAS ILHAS DE 1,20 LARGURA ALT.0,40 E PROF.,15 NA COR ESCURA - DIVISORIA DAS ILHAS DE 1,20 LARGURA ALT.0,40 E PROF.,15 NA COR ESCURA	8	unid	LUNASA/TREVISO	87,06	696,48
---	---	---	------	----------------	-------	--------

9	BALCÃO DE ATENDIMENTO M 25 LARGURA 1,20 ALT. 1,14 PROF. 0,60 COM TAMPO 25MM NA COR ESCURA - BALCÃO DE ATENDIMENTO M 25 LARGURA 1,20 ALT. 1,14 PROF. 0,60 COM TAMPO 25MM NA COR ESCURA	2	unid	LUNASA/TREVISO	699,10	
---	---	---	------	----------------	--------	--

1.398,20

10 MESA DE REUNIÃO NA COR ESCURA SEMI OVALPE PAINEL M25 LARGURA 2,20 ALTUR.0,75 PROFUNDIDA 1,10 NA COR ESCURA - MESA DE REUNIÃO NA COR ESCURA SEMI OVALPE PAINEL M25 LARGURA 2,20 ALTUR.0,75 PROFUNDIDA 1,10 NA COR ESCURA 1 unid LUNASA/TREVISO 952,88 952,88

11 BALCÃO BAIXO M25 CADENZA LARGURA 0,80 PROF.0,42 ALTURA 0,73 2 PTS COM CHAVE NA COR ESCURA COSTAS 3MM - BALCÃO BAIXO M25 CADENZA LARGURA 0,80 PROF.0,42 ALTURA 0,73 2 PTS COM CHAVE NA COR ESCURA COSTAS 3MM 2 unid LUNASA/TREVISO 626,23 1.252,46

12 PAINEL PARA TV 2,00 LARGURA ALTURA 1,10 NA COR ESCURA - PAINEL PARA TV 2,00 LARGURA ALTURA 1,10 NA COR ESCURA 1 unid LUNASA/TREVISO 604,20 604,20

13 MESAS 1,20 LARGURA ALTURA DE 0,75 NA PROFUNDIDADE DE 0,60 COM 2 GAVETAS E CHAVE E CORREDIÇAS METALICAS NA COR ESCURA - MESAS 1,20 LARGURA ALTURA DE 0,75 NA PROFUNDIDADE DE 0,60 COM 2 GAVETAS E CHAVE E CORREDIÇAS METALICAS NA COR ESCURA 2 unid LUNASA/TREVISO 522,62 1.045,24

17 SUPORTE PARA CPU SKATE COM RODIZIOS LARGURA 0,65 ALTURA 0,28 PROF. 0,46 - SUPORTE PARA CPU SKATE COM RODIZIOS LARGURA 0,65 ALTURA 0,28 PROF. 0,46 20 unid LUNASA/TREVISO 49,27 985,40

18 -MESA EM L DUBAI GOLD GLASS 1,50 LARGURA PROFUNDIDADE DE 0, 0,70 ALTURA 0,77 COM VIDRO TEMPERADO NA COR ESCURA - -MESA EM L DUBAI GOLD GLASS 1,50 LARGURA PROFUNDIDADE DE 0, 0,70 ALTURA 0,77 COM VIDRO TEMPERADO NA COR ESCURA 1 unid LUNASA/TREVISO 2.548,52 2.548,52

21 ARMARIO BAICO GOLD M 40 NA COR NOGAL COM PRETO LARGURA DE 1,59 ALTURA DE 0,75 PROFUNDIDADE 0,42 - ARMARIO BAICO GOLD M 40 NA COR NOGAL COM PRETO LARGURA DE 1,59 ALTURA DE 0,75 PROFUNDIDADE 0,42 1 unid LUNASA/TREVISO 731,57 731,57

VALOR TOTAL DO LOTE 21.700,00

LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	UNID	M A R C A	VALOR
MODELO					

MÁX

UNIT VALOR MÁX

TOTAL

4 CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA DE 50MM BASE AÇO E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM DE ALTURA PISTÃO A GAS COM REGULAGEM NA ALTURA DO ENCOSTO 0,85 E ALTURA DO ASSENTO 0,44 PROF. DO ASSENTO 0,43 NA COR ESCURA REVESTIMENTO COURRISSIMO - -CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA DE

50MM BASE AÇO E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM DE ALTURA PISTÃO A GAS COM REGULAGEM NA ALTURA DO ENCOSTO 0,85 E ALTURA DO ASSENTO 0,44 PROF. DO ASSENTO 0,43 NA COR ESCURA REVESTIMENTO COURRISSIMO 5 unid OSANA EXECUTIVA 610,80 3.054,00

5 CADEIRAS FIXAS COM BASE CROMADA COM REVESTIMENTO EM COURRISSIMO DE COR ESCURA ALTURA DO ASSENTO 0,42 E ALTURA DO ENCOSTO 0,82 PROF. DO ASSENTO 0,43 - CADEIRAS FIXAS COM BASE CROMADA COM REVESTIMENTO EM COURRISSIMO DE COR ESCURA ALTURA DO ASSENTO 0,42 E ALTURA DO ENCOSTO 0,82 PROF. DO ASSENTO 0,43 5 unid OSANA FIXA 363,10 1.815,50

8 CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA 50MM COM BASE AÇO PISTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM, ALTURA DO ASSENTO 0,85 ALTURA DO ENCOSTO 0,44 PROF. DO ASSENTO 0,43 - CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA 50MM COM BASE AÇO PISTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM, ALTURA DO ASSENTO 0,85 ALTURA DO ENCOSTO 0,44 PROF. DO ASSENTO 0,43 8 unid OSANA EXECUTIVA 610,80 4.886,40

14 CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA 50MM COM PISTÃO A GAS REGULAGEM NA ALTURA E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM ALTURA DO ENCOSTO 0,85 ALTURA DO ASSENTO 0,44 E PROF. 0,43 - CADEIRAS EXECUTIVA ESPUMA 50MM COM PISTÃO A GAS REGULAGEM NA ALTURA E BRAÇO CORSA SEM REGULAGEM ALTURA DO ENCOSTO 0,85 ALTURA DO ASSENTO 0,44 E PROF. 0,43 2 unid OSANA EXECUTIVA 605,83 1.211,66

15 CADEIRAS FIXA COM BASE CROMADA COM ESTOFADO EM COURRISSIMO NA COR ESCURA, ALTURA DO ASSENTO 0,42 ALTURA DO ENCOSTO 0,82 E PROF. DO ASSENTO 0,44 - CADEIRAS FIXA COM BASE CROMADA COM ESTOFADO EM COURRISSIMO NA COR ESCURA, ALTURA DO ASSENTO 0,42 ALTURA DO ENCOSTO 0,82 E PROF. DO ASSENTO 0,44 4 unid OSANA FIXA 449,25 1.797,00

19 CADEIRA GIRATORIA REF.3004 COR ESCURA EM COURRISSIMO PRETO COM PISTÃO A GAS REGULAGEM NA ALTURA BASE CROMADA BRAÇO SEM REGULAGEM CROMADO MEDIDA DA ALTURA DO ENCOSTO 1,15 E ASSENTO 0,46 E PROF. DO ASSENTO 0,52 - CADEIRA GIRATORIA REF.3004 COR ESCURA EM COURRISSIMO PRETO COM PISTÃO A GAS REGULAGEM NA ALTURA BASE CROMADA BRAÇO SEM REGULAGEM CROMADO MEDIDA DA ALTURA DO ENCOSTO 1,15 E ASSENTO 0,46 E PROF. DO ASSENTO 0,52 1 UNID O S A N A GIRATÓRIA 2.035,44 2.035,44

VALOR TOTAL DO LOTE 14.800,00

LOTE 4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	UNID	M A R C A	VALOR
MODELO					

MÁX

UNIT VALOR MÁX

TOTAL

20 POLTRONAS DE COR ESCURA E

REVESTIMENTO EM COURRISSIMO PES EM MADEIRA ALTURA 0,88 DO ENCOSTO ALTURA DO ASSENTO 0,47 LARGURA 0,85 - POLTRONAS DE COR ESCURA E REVESTIMENTO EM COURRISSIMO PES EM MADEIRA ALTURA 0,88 DO ENCOSTO ALTURA DO ASSENTO 0,47 LARGURA 0,85 2 unid OSANA POLTRONA 592,76 1.185,52

22 SOFA DE 2 LUGARES EM COURRISSIMO LARGURA DE 1,24 ALTURA 0,80 E PROF. 0,62 NA COR ESCURA - SOFA DE 2 LUGARES EM COURRISSIMO LARGURA DE 1,24 ALTURA 0,80 E PROF. 0,62 NA COR ESCURA 1 unid OSANA DOFÁ 674,48 674,48

VALOR TOTAL DO LOTE 1.860,00

CONTRATO Nº 127/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022

PROCESSO Nº 141/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

OBJETO: Aquisição de mobiliário para nova sede da Secretaria de Saúde.

VALOR: de R\$ 2.020,00 (Dois mil e vinte reais).

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

DOTAÇÃO: (335) 06.001.10.301.0007.2035.4.4.90.52.00 / 00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas E.C. 29/00 - 15%) - BB 38380-5 - CEF 411-1 (F303).

DATA: 14/10/2022.

ASSINATURAS: Amin José Hannouche
José Luiz Buono

LOTE 3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	UNID	MARCA	VALOR
------	---------------	------	------	-------	-------

MÁX

UNIT VALOR MÁX

TOTAL

16 LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO EM POLIPILOPILENO NA COR ESCURA ESTRUTURA EM AÇO PRETO ALTURA DO ENCOSTO 0,82 E ASSENTO 0,52 - LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO EM POLIPILOPILENO NA COR ESCURA ESTRUTURA EM AÇO PRETO ALTURA DO ENCOSTO 0,82 E ASSENTO 0,52 4 unid MARTIFLEX 505,00 2.020,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2.020,00

CONTRATO Nº 123/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

PROCESSO Nº 137/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: RC MÓVEIS LTDA,

OBJETO: Aquisição de mobiliários para o Hospital Regional

VALOR: de R\$ 438.100,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e cem reais)

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.

DOTAÇÃO: (781) 06.001.10.301.0007.1051.4.4.90.52.00 / 00224.101005.03.02.01.00 - SESA - EQUIP HOSPITAL - CONV 133/21 - BB 49117-9 (F224)

DATA: 11/07/2022.

ASSINATURAS: Amin José Hannouche
Denise da Rosa Feriato Simeão

ITEM ESPECIFICAÇÃO

QUANT UNID VALOR

UNIT VALOR

TOTAL

4 CAMA BERÇO FAWLER- COM 3 MANIVELAS, PERMITINDO MOVIMENTOS FAWLER E ELEVAÇÃO DO LEITO, COM TRENDELEMBURG; - ESTRUTURA EMAÇO CARBONO TUBULAR QUADRADO; - LEITO EM CHAPADE AÇO CARBONO PERFURADA 1,5MM DE ESPESSURA; - TRÊS MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS; - CABECEIRA E PESEIRA EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; - GRADES LATERAIS EMAÇO CARBONO, SOB GUIAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL; - PÉS COM RODÍZIOS DE 3" EM POLIPROPILENO, COM FREIOS NA DIAGONAL; - ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, NA COR BRANCA. CAPACIDADE: ATÉ 90KG DIMENSÃO APROXIMADA: 1780 X 760 X 680 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. ACESSÓRIOS: - SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. - COLCHÃO D23 GARANTIA - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA PRÓPRIA- RC MÓVEIS 13 UNI 3.100,00 40.300,00

5 CAMA FAWLER COM RODÍZIO + GRADE -CAMA MECÂNICA, COM MOVIMENTOS FAWLER, PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES PEDIÁTRICO, ADULTO E OBESO. - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM

PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. - MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEVÇÃO DE ALTURA. - GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS. - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM PELO MENOS 1 FREIO. - CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 200KG. - DEVE POSSUIR INDICADOR DE ANGULAÇÃO DO PRODUTO E DO APOIO PARA AS COSTAS, NO MÍNIMO. ACESSÓRIOS: - COLCHÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA CAMA, COM ESPESSURAMÍNIMA DE 10CM. TAMPA EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU) OU MATERIAL COMPATÍVEL E COSTURAS SOLDADAS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRADO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA ATIVO; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA PRÓPRIA- RC MÓVEIS 68 UNI 5.850,00 397.800,00

CONTRATO Nº 124/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

PROCESSO Nº 137/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: CIRÚRGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Aquisição de mobiliários para o Hospital Regional

VALOR: de R\$ 244.999,96 (Duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.

DOTAÇÃO: (781) 06.001.10.301.0007.1051.4.4.90.52.00 / 00224.101005.03.02.01.00 - SESA - EQUIP HOSPITAL - CONV 133/21 - BB 49117-9 (F224)

DATA: 11/07/2022.

ASSINATURAS: Amin José Hannouche

Bruno Vinicio de Oliveira Prado

ITEM ESPECIFICAÇÃO

QTD UNID VALOR

UNIT VALOR

TOTAL

9 MACA DE TRANSPORTE -MACA COM RODÍZIOS UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES. - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1.1/4" NA CHAPA 18 E LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 DE 1,2MM RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ASSEPSIA. - CABECEIRA REGULÁVEL ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA DE AÇO INOX COM ANGULAÇÃO DE NO MÍNIMO 60°. - APRESENTAR RODAS DE NO MÍNIMO 6" EM TERMOPLÁSTICO, COM BANDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA DISPOSTOS DE ROLAMENTOS RADIAL E AXIAL COM SISTEMA DE FREIO EM 02 RODAS DIAGONAIS TRAVANDO A TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO DA RODA. - 02 PONTOS PARA ENCAIXE DE SUPORTE PARA SORO NO LEITO. - PARA-CHOQUE COM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO, REVESTIDO DE BORRACHA PVC EM VOLTADA DE TODO O CARRO MACA. - 02 GRADES DE ABAIXAR FABRICADOS EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE FÁCIL USO COM MECANISMO DE SUBIR DE DESCER. - CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO DO PACIENTE 170 KG. - MEDIDAS APROXIMADAS DO LEITO DO CARRO MACA: C= 1,80M X L= 0,55M X A= 0,75M (VARIAÇÃO DE 5%). - MEDIDAS DO TOTAIS DO CARRO MACA: C= 2,00M X L= 0,68M X A= 0,80M (VARIAÇÃO DE 5%). ACESSÓRIOS: 01 (UM) COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN FABRICADO EM ESPUMA LAMINADA COM 05CM DE ESPESSURA PADRÃO D-28 NAS DIMENSÕES DO LEITO. 01 (UM) SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 COM 02 GANHOS PARA PENDURAR SORO COM DIMENSIONAL DE 5/8" X 1,20MM DE ESPESSURA RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO 01 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRADO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO ATIVO NA ANVISA; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES 16 UNI 3.383,59 54.137,44

10 MACA FIXA - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1.1/4" NA CHAPA 18 E LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 DE 1,2MM RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ASSEPSIA. - CABECEIRA REGULÁVEL ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA DE AÇO INOX COM ANGULAÇÃO DE

NO MÍNIMO 60°. - CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO DO PACIENTE 170 KG. - MEDIDAS APROXIMADAS DO LEITO DO CARRO MACA: C= 1,80M X L= 0,55M X A= 0,75M (VARIAÇÃO DE 5%). - MEDIDAS DO TOTAIS DO CARRO MACA: C= 2,00M X L= 0,68M X A= 0,80M (VARIAÇÃO DE 5%). ACESSÓRIOS: 01 (UM) COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN FABRICADO EM ESPUMA LAMINADA COM 05CM DE ESPESSURA PADRÃO D-28 NAS DIMENSÕES DO LEITO. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES
15 UNI 457,50 6.862,50

11 MESA AUXILIAR - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM TUBOS DE 1" DE DIÂMETRO POR 1,2 MM DE ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO SENDO EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 COM ACABAMENTO SEM DEIXAR ARESTAS E COM ACABAMENTO ESCOVADO E SISTEMA DE REFORÇO. POSSUIR ESPESSURA DE 1,0 MM E SER FIXADO NA ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE SOLDA. RODÍZIOS DE 3" EM TERMOPLÁSTICO QUE É FIXADO NA ESTRUTURA INOX ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA MEDIDAS: C=0,60M X L=0,40M X A=0,80M. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES
34 UNID 440,82 14.987,88

12 MESA DE CABECEIRA - MESA UTILIZADA PARA REFEIÇÃO DE PACIENTES ACAMADOS OU EM CADEIRA DE RODAS, EM AMBIENTES HOSPITALARES; - MESA DE CABECEIRA PARA USO EM INDIVIDUAL - FABRICADA

EM MDF 15 MM, COM 01 PORTA, PRATELEIRA ABERTA E 01 GAVETA - TAMPO SUPERIOR AMPLO PARA APOIO / SUPORTE - DOBRADIÇAS METÁLICAS DE 35MM QUE PERMITE EXCELENTE DURABILIDADE E PERFEITA REGULAGEM NO FECHAMENTO. CORREDIÇA METÁLICA. BASE COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO PARA EVITAR IMPACTO ENTRE A PAREDE E A MESA PREVENINDO AVARIAS. RODAS 2" EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO QUE GARANTE UMA MAIOR VIDA ÚTIL POIS NÃO ENFERRUJA - MEDIDAS APROXIMADAS DO ARMÁRIO: P=0,50M X L=0,46M X A=0,83M. - SISTEMA DE REFEIÇÃO FABRICADO EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 50 X 50 X 1,5MM DE ESPESSURA COM TUBO DE 40 X 40 X 1,2MM EM AÇO CARBONO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA ATRAVÉS DE SISTEMA PADRÃO RASTOMAT COM DIVERSAS REGULAGENS. - EM FORMATO DA BASE EM "C" QUE PERMITE UM PERFEITO ACOPLAMENTO DE FORMA INDEPENDENTE EM MESA DE CABECEIRA EM MDF E SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM RODAS GIRATÓRIAS DE 2" EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E TAMPO PARA REFEIÇÃO ESCAMOTEÁVEL EM MDF EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 16 X 16 ALONGADOS. SISTEMA DE GATILHO PARA TRAVAMENTO AUTOMÁTICO EM AÇO INOX. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. 101 UNID 685,73 69.258,73

13 MESA DE MAYO - MESA AUXILIAR MÓVEL, TIPO MAYO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E/OU CIRÚRGICOS EM GERAL. - FABRICADA 100% EM AÇO INOX AISI 304 COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE HASTE INOX COM ALTURA REGULÁVEL COM APERTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MANIPULO; - BASE EM TUBOS RETANGULARES; - 04 RODAS DE 2" EM TERMOPLÁSTICO. ACESSÓRIOS: 01 (UMA) BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX COM PROFUNDIDADE DE 5CM GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - REGISTRO ATIVO NA ANVISA; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO

DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES 19 UNID 411,44 7.817,36

14 MOCHO - TIPO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS. - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - ASSENTO GIRATÓRIO COM DIÂMETRO DE 30CM ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN DE 1,00 MM DE ESPESSURA COM ELASTICIDADE DANDO MAIOR DURABILIDADE. - REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOLLA A GÁS E GATILHO PARA MELHOR REGULAGEM, ERGONOMIA E CONFORTO. - BASE FABRICADO E PLÁSTICO TIPO NYLON COM 05 RODAS GIRATÓRIAS DE 2" EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE BUCHA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRADO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES 8 UNID 440,85 3.526,80

15 POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; - 4 POSIÇÕES, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO DE 1.1/4"; - ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM COURVIN AZUL CLARO; - ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ANTI RISCO; - DIMENSÕES MÍNIMAS - DEITADA: 1,75 X 0,75 X 0,55 (CXLXA) - TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (COR BRANCA). - CAPACIDADE MÍNIMA: 180KG; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR.

DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES 90 UNID 930,62 83.755,80

16 POLTRONA HOSPITALAR PARA INALAÇÃO - - POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES; - 4 POSIÇÕES, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO DE 1.1/4"; - ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM COURVIN AZUL CLARO; - ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ANTI RISCO; - DIMENSÕES MÍNIMAS - DEITADA: 1,75 X 0,75 X 0,55 (CXLXA) - TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (COR BRANCA). - CAPACIDADE MÍNIMA: 180KG; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRADO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. PRADO SOLUÇÕES 5 UNI 930,69 4.653,45

CONTRATO Nº 125/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

PROCESSO Nº 137/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO.

CONTRATADA: ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR

OBJETO: Aquisição de mobiliários para o Hospital Regional

VALOR: de R\$ 662.758,77 (Seiscentos e sessenta e dois mil e setecentos e cinquenta e oito mil reais e setenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.

DOTAÇÃO: (781) 06.001.10.301.0007.1051.4.4.90.52.00 / 00224.101005.03.02.01.00 - SESA - EQUIP HOSPITAL - CONV 133/21 - BB 49117-9 (F224)

DATA: 11/07/2022.

ASSINATURAS: Amin José Hannouche
Felipe Koloszuk Hervalha

ITEM ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

1 BIOMBO TRIPLO, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE 3/4" (COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM), EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO, 2"; - ACABAMENTO DA ESTRUTURA POLIDO; - CORTINAS EM PLÁSTICO PVC BRANCO OPACO, HIGIENIZÁVEL; - DIMENSÕES MÍNIMAS ABERTO: 1250MM X 1700CM GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. HTC 1019 9 UN 850,00 7.650,00

6 CARRINHO DE EMERGÊNCIA - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADO PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA / URGÊNCIA. DEVE POSSUIR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CILINDRO E TÁBUA DE MASSAGEM (DIMENSÃO MÍNIMA 500MM X 300MM); - ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE, CONFECCIONADA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICAS A PÓ. - DEVE CONTER COM, NO MÍNIMO, 4 GAVETAS (3 SIMPLES E 1 TRIPLA) E 4 RODÍZIOS (SENDOS 2 DESTES COM FREIO). UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS; - SISTEMA DE FECHAMENTO ÚNICO. ACESSÓRIOS: - RÉGUA DE TOMADAS, COM CABO DE FORÇA DE, NO MÍNIMO 1,5M, NO PADRÃO ABNT 2P+T; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. 11 UN 3.740,13 41.141,43

7 CARRINHO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. DEVE POSSUIR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO, SUPORTE

PARA CILINDRO E TÁBUA DE MASSAGEM (DIMENSÃO MÍNIMA 500MM X 300MM); - ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE, CONFECCIONADA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICAS A PÓ. - DEVE CONTER COM, NO MÍNIMO, 4 GAVETAS (3 SIMPLES E 1 TRIPLA) E 4 RODÍZIOS (SENDOS 2 DESTES COM FREIO). UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS; - SISTEMA DE FECHAMENTO ÚNICO. ACESSÓRIOS: - RÉGUA DE TOMADAS, COM CABO DE FORÇA DE, NO MÍNIMO 1,5M, NO PADRÃO ABNT 2P+T; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. SALUTEM S-8622 4 unid 3.927,14 15.708,56

8 ESCADA DE 02 DEGRAUS - DISPOSITIVO AUXILIAR PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES À NÍVEIS MAIS ALTOS; - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 7/8" E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 1,2MM; - DEVE POSSUIR 2 DEGRAUS E SUPORTAR ATÉ 120KG; - CONTER COM TAPETE ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS E ACABAMENTO EM BORRACHA NAS EXTREMIDADES DOS PÉS; GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. HTC1038 113 UN 300,00 33.900,00

17 SUPORTE DE SORO - ESTRUTURA UTILIZADA PARA COLOCAR O FRASCO DE SORO DURANTE A APLICAÇÃO NO PACIENTE. - ESTRUTURA 100% CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 1" X 1,2MM DE ESPESSURA COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO. - HASTE EM AÇO INOX COM 04 GANCHOS EM FORMATO DE X. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE MANIPULO ESPECIAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL POR NÃO AMASSAR A HASTE. - BASE EM AÇO INOX COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 40CM QUE OFERECE DIRIGIBILIDADE E ESTABILIDADE PARA SUPORTAR BOMBAS DE INFUSÃO. - NO MÍNIMO 04 RODAS DE 2" EM

TERMOPLÁSTICO - ALTURA DO SUPORTE PARA SORO DE NO MÍNIMO 2,10M. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. SALUTEM S-8404
116 UN 590,00 68.440,00

18 SUPORTE DE HAMPER - DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DESCARTE DE ROUPAS USADAS. - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20 MM DE ESPESSURA COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 140 LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM DE DIÂMETRO E 80 CM DE ALTURA. 03 RODAS DE 3" EM TERMOPLÁSTICO. ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE DE SACO PARA HAMPER EM ALGODÃO CRU GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. HTC-1102 30 UN 420,00 12.600,00

19 ARMÁRIO ALTO - ESTRUTURA EM MDP OU MDF, DOTADOS DE DUAS PORTAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; - COM QUATRO PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 32 MM. DIMENSÕES: DE 1600 A 1800 MM (ALTURA) X 450 A 500 MM (PROFUNDIDADE) X 800 MM (LARGURA). - TAMPO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22 MM, REVESTIDOS COM BP, COR A SER DETERMINADA; - BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO; - FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO; - PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18 MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS

PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. - TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS POR FITAS DE PVC OU ABS. - AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE; - DOBRADIÇAS DE AÇO OU ZAMAK COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS. MÍNIMO DE TRÊS POR PORTA PARA OS ARMÁRIOS ALTOS; - FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO, MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE; - CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR INTEIRAMENTE METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO. - BASE COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO INJETADO OU BASE EMAÇO SAE 1010/1020, RETANGULAR COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094. O GRAU DE CORROSÃO DEVE SER DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - ARMÁRIOS - EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO A REFERIDA NORMA. - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO HAVENA, BE.AA.2P
16 UN 1.413,19 22.611,04

20 ARMÁRIO BAIXO - ESTRUTURA EM MDP OU MDF, DOTADOS DE DUAS PORTAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; - COM UMA PRATELEIRA EM MDP OU MDF, FORMANDO DOIS VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 32 MM. DIMENSÕES: DE 720 A 750 MM (ALTURA) X 450 A 500 MM (PROFUNDIDADE) X 800 MM (LARGURA); - TAMPO EM

MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22 MM, REVESTIDOS COM BP, COR A SER DETERMINADA; - BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO; - FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO; - PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18 MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. - TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS POR FITAS DE PVC OU ABS. - AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE; - DOBRADIÇAS DE AÇO OU ZAMAK COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS; - FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO, MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE; - CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR INTEIRAMENTE METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO. - BASE COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO INJETADO OU BASE EM AÇO SAE 1010/1020, RETANGULAR COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094. O GRAU DE CORROSÃO DEVE SER DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI 1. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13961:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – ARMÁRIOS – EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO A REFERIDA NORMA. - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM

PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO HAVENA, BE.AB.2P 39 UN 626,98 24.452,22

21 BANCADA DE TRABALHO EM MDF - EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 1200 MM X 600 MM, REVESTIDO COM BP NA FACE INFERIOR E LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ACABAMENTO BRILHANTE NA FACE SUPERIOR; - TODAS AS BORDAS DO TAMPO DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. - PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, NAS DUAS FACES. BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO LAMINADO MELAMÍNICO OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, JUSTAPOSTO ENTRE OS PÉS DA MESA, NA MESMA COR DO TAMPO. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS; -

CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI GF, MODELO HAVENA, BE.MR.P 74 UNID 497,59 36.821,66

22 CADEIRA FIXA COM BRAÇO - DESTINADA À PROPORCIONAR A CORRETA POSTURA DO USUÁRIO. • ENCOSTO: o ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVE POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO, DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; o ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA; o CAPADO ENCOSTO REVESTIDO EM VINIL OU COURVIN, SEM COSTURAS, FIXADA COM GRAMPOS. o CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. o A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NO PLÁSTICO. • ASSENTO: o ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA; o ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA; o CAPA DO ASSENTO EM VINIL OU COURVIN SEM COSTURAS, AMBAS FIXADAS COM GRAMPOS; o CONTRACAPA DO ASSENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES; o A FIXAÇÃO DO ASSENTO AO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. - MECANISMO COM SISTEMA FIXO DE ASSENTO E ENCOSTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULAÇÃO. - APOIA BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, SEM REGULAGEM DE ALTURA. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM LATERAL POR PARAFUSO COM AUXÍLIO DE CHAVE. - A FIXAÇÃO DO BRAÇO AO ASSENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. - COLUNA CENTRAL FIXA; - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO:

480 A 500 MM • ALTURA DO ASSENTO 420 A 530 MM • LARGURA DO ENCOSTO 450 A 500 MM • ALTURA DO ENCOSTO 370 A 400 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS ÀS REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRADO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO E+ 163 UN 470,00 76.610,00

23 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - CADEIRA DESTINADA À PROPORCIONAR A CORRETA POSTURA DO USUÁRIO. - ASSENTO E ENCOSTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO MÍNIMO DE 14 MM, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA COM PORCAS DE GARRA. ESPUMA POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM, PARA ASSENTO E ENCOSTO. CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. OS TECIDOS SÃO FIXADOS POR GRAMPOS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. CAPADO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. - BASE GIRATÓRIA COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NA LATERAL, MOLA AMORTECEDORA A GÁS. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO - MECANISMO: MONOBLOCO COM TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS. - APOIA BRAÇOS: COM BOTÃO DE ACIONAMENTO MÍNIMO 04 (QUATRO) REGULAGENS DE ALTURA. - COR: PRETA - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 550 A 580 MM • ALTURA DO ASSENTO 500 A 550 MM • LARGURA DO ENCOSTO 550 A 570 MM • ALTURA DO ENCOSTO 490 A

730 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS À REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO JOY 10 UN 890,00

133 UN 730,00 97.090,00

24 CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE - CADEIRA DESTINADA À PROPORCIONAR A CORRETA POSTURA DO USUÁRIO. - ASSENTO E ENCOSTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO MÍNIMO DE 14 MM, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA COM PORCAS DE GARRA. ESPUMA POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM, PARA ASSENTO E ENCOSTO. CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. OS TECIDOS SÃO FIXADOS POR GRAMPOS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. - BASE GIRATÓRIA COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NA LATERAL, MOLA AMORTECEDORA A GÁS. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO - MECANISMO: MONOBLOCO COM TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS. - APOIA BRAÇOS: COM BOTÃO DE ACIONAMENTO MÍNIMO 04 (QUATRO) REGULAGENS DE ALTURA. - COR: PRETA - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 550 A 580 MM • ALTURA DO ASSENTO 500 A 550 MM • LARGURA DO

ENCOSTO 550 A 570 MM • ALTURA DO ENCOSTO 700 A 800 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS À REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO JOY 10 UN 890,00

8.900,00

25 CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES - CONJUNTO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. - ASSENTO E ENCOSTO: EM POLIPROPILENO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA LONGARINA. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. - ESTRUTURA CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO MÍNIMO 50 X 30MM E TUBO OBLONGO 16 X 30MM; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - SEM APOIA PARA BRAÇOS; - COR: PRETA - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG EM CADA ASSENTO; - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 450 A 550 MM • ALTURA DO ASSENTO 400 A 550 MM • LARGURA DO ENCOSTO 450 A 550 MM • ALTURA DO ENCOSTO 400 A 550 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS À REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO NINA 18 UN 760,00

13.680,00

26 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES - CONJUNTO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. - ASSENTO E ENCOSTO: EM POLIPROPILENO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA DA LONGARINA. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. - ESTRUTURA CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO MÍNIMO 50 X 30MM E TUBO OBLONGO 16 X 30MM; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - SEM APOIO PARA BRAÇOS; - COR: PRETA - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG EM CADA ASSENTO; - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 450 A 550 MM • ALTURA DO ASSENTO 400 A 550 MM • LARGURA DO ENCOSTO 450 A 550 MM • ALTURA DO ENCOSTO 400 A 550 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS À REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; 12 UN 1.690,00
20.280,00

27 CADEIRA PARA REFEITÓRIO - CADEIRA DE USO GERAL, UTILIZADA PARA ACOMODAR PESSOAS. • ENCOSTO: o ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA DE POLIPROPILENO. DEVE POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; o A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE. • ASSENTO: o ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA DE POLIPROPILENO. DEVE POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; o A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE. - MECANISMO COM SISTEMA FIXO DE ASSENTO E ENCOSTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULAÇÃO. - SEM APOIO PARA BRAÇOS. -

PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA; - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 480 A 500 MM • ALTURA DO ASSENTO 420 A 530 MM • LARGURA DO ENCOSTO 450 A 500 MM • ALTURA DO ENCOSTO 370 A 400 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS À REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO E+
52 UN 305,00 15.860,00

28 ESCRIVANINHA 1200x600 - - TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 1200 MM X 600 MM, REVESTIDO COM BP NA FACE INFERIOR E LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ACABAMENTO BRILHANTE NA FACE SUPERIOR; - TODAS AS BORDAS DO TAMPO DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. - PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, NAS DUAS FACES. BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO LAMINADO MELAMÍNICO OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, JUSTAPOSTO ENTRE OS PÉS DAMESSA, NA MESMA COR DO TAMPO. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS

MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO HAVENA, BE.MR.P

36 UN 487,65 17.555,40

29 ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 1200 MM X 600 MM, REVESTIDO COM BP NA FACE INFERIOR E LAMINADO MELAMÍNICO

DE ALTA PRESSÃO ACABAMENTO BRILHANTE NA FACE SUPERIOR; - TODAS AS BORDAS DO TAMPO DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. - PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, NAS DUAS FACES. BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO LAMINADO MELAMÍNICO OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, JUSTAPOSTO ENTRE OS PÉS DA MESA, NA MESMA COR DO TAMPO. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO HAVENA, SE.ET

13 UN 821,04 10.673,52

30 GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS - - DIMENSÕES: DE 630 A 650 MM (ALTURA) X 500 A 550 MM (PROFUNDIDADE) X 390 A 402 MM (LARGURA). - TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM REVESTIDO EM BP EM AMBAS AS FACES. - LATERAIS, FUNDO E BASE EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM BP EM AMBAS AS FACES. - TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS. - QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM RODAS DE 48 MM (MÍNIMO). RODAS PARA PISOS FRIOS REVESTIDAS DE MATERIAL RESILIENTE, QUE APRESENTEM BANDA DE RODAGEM MACIA. - GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM) DE ESPESSURA, DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO OU EM MDP OU MDF DE 15 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. - FRENTE DAS GAVETAS EM MDP OU MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM BP TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES NA COR A SER DETERMINADA. - UM PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO. - FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS QUATRO GAVETAS, NO MÍNIMO UMA DUPLICATA DAS CHAVES. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13961:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – ARMÁRIOS – EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO A REFERIDA NORMA; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/MOD. BELACCI-GF, MODELO HANENA, BE.GV.4G 16 UN 701,62 11.225,92

31 MESA DE CANTO - MESA DE CANTO COM TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NA FACE INFERIOR E LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ACABAMENTO BRILHANTE NA FACE SUPERIOR; - TODAS AS BORDAS DO TAMPO DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME

ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - MESA DE CANTO COM TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NA FACE INFERIOR E LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ACABAMENTO BRILHANTE NA FACE SUPERIOR; - TODAS AS BORDAS DO TAMPO DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL COM PARAFUSOS OU REBITE SE O PAINEL FRONTAL FOR DE CHAPA DE AÇO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966:2010 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM

GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS; - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, HAVENA 2 UN 283,63 567,26

32 MESA DE REUNIÃO - PARA OITO PESSOAS COM, ALTURA ENTRE 720 MM E 750 MM.

TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 1200 MM (LARGURA) X 2400 MM (COMPRIMENTO), REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO, EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO.

- NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA.

- FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS.

- PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.

- EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS.

- SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS.

- PAINEL CENTRAL OPCIONAL EM MDF OU MDP 18 MM, REVESTIDO BP, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, NA MESMA COR DO TAMPO. BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO BP.

- BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM.

GARANTIA:

- DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS.

- O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR.

DOCUMENTOS EXIGIDOS:

- CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO;

- RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS.

- MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, HAVENA, BE.MR 1 unid 4.577,99 4.577,99

33 MESA REDONDA - PARA SEIS PESSOAS, COM ALTURA ENTRE 720 MM E 750 MM. TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 900 MM DE DIÂMETRO, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, EM COLUNA CENTRAL, COM NO MÍNIMO QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO, EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-

SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 13966 – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – MESAS – CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, E RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO AS REFERIDAS NORMAS. - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, BE.ME.M 4 unid 1.084,78 4.339,12

34 MESA DE REFEITÓRIO - COM ALTURA ENTRE 720 MM E 750 MM. TAMPO EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 900 MM (LARGURA) X 900 MM (COMPRIMENTO), REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES, SUPERFÍCIE LISA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO, EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO. - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. - PAINEL CENTRAL OPCIONAL EM MDF OU MDP 18 MM, REVESTIDO BP, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, NA MESMA COR DO TAMPO. BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDO EM PVC OU ABS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO BP. - BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO

EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. 13 unid 398,08 5.175,04

35 POLTRONA - DESTINADA À PROPORCIONAR A CORRETA POSTURA DO USUÁRIO. - ASSENTO E ENCOSTO: EM COMPENSADO MULTILAMINADO MÍNIMO DE 14 MM, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM BORDAS ARREDONDADAS, AMBOS FIXADOS À ESTRUTURA COM PORCAS DE GARRA. ESPUMA POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM, PARA ASSENTO E ENCOSTO. CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. OS TECIDOS SÃO FIXADOS POR GRAMPOS. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. - BASE GIRATÓRIA COM 05 HASTES REVESTIDAS COM POLAÍNA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS ACIONADA POR ALAVANCA NA LATERAL, MOLA AMORTECEDORA A GÁS. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO - MECANISMO: MONOBLOCO COM TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS. - APOIA BRAÇOS: COM BOTÃO DE ACIONAMENTO MÍNIMO 04 (QUATRO) REGULAGENS DE ALTURA. - COR: PRETA - PESO SUPORTADO: NO MÍNIMO 100KG; - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVERÃO TER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. - DIMENSÕES ESTIMADAS: • LARGURA DO ASSENTO: 550 A 580 MM • ALTURA DO ASSENTO 500 A 550 MM • LARGURA DO ENCOSTO 550 A 570 MM • ALTURA DO ENCOSTO 700 A 800 MM - DEVE ATENDER À NORMA REGULAMENTADORA – 17, ABNT NBR 13962:2006, E DEMAIS NORMAS VINCULADAS ÀS REQUISITOS E ENSAIOS EM MÓVEIS. - MONTAGEM E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR

AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, JOY 32 UN 863,46 27.630,72

36 PRATELEIRA METÁLICA - ESTANTE DE AÇO, UTILIZADA PARA ARMAZENAR OBJETOS EM ALMOXARIFADOS, LABORATÓRIOS E OFICINAS. DEVE POSSUIR QUATRO COLUNAS E QUATRO PRATELEIRAS; - DIMENSÕES MÍNIMAS DA PRATELEIRA: 30 CM X 90 CM. - DEVERÁ SUPOORTAR NO MÍNIMO 20 KG / PRATELEIRA; - COLUNAS EM AÇO SAE 1010/1020, PERFIL "L", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM. - QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM DOBRAS TRIPLAS EM TODO O PERÍMETRO, FIXADAS COM PARAFUSOS E PORCAS. - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES, NA COR A SER DETERMINADA. - SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR QUINAS AGUDAS. - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841

E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO A REFERIDA NORMA. - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, PR30 115 UN 695,65 79.999,75

37 SOFÁ 3 LUGARES - SOFÁ COMPONÍVEL PARA TRÊS LUGARES, ESTOFADO, COM APOIO PARA BRAÇOS E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES (DE CADA CONJUNTO ASSENTO - ENCOSTO): • ASSENTO: 500 MM (LARGURA MÍNIMA) X 400 MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); • ENCOSTO: 500 MM (LARGURA MÍNIMA) X 400 MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. - ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 40,0 MM, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO. - A FACE INFERIOR DO ASSENTO DEVE SER REVESTIDA DE FORRAÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO) COM PESO DE 120 G/M². A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO DEVE RECEBER UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA ACOPLADA DE 7 MM E REVESTIMENTO DO MESMO TECIDO OU AMBAS COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM A FORRAÇÃO COM TNT E O USO DO PERFIL DE PVC. - FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PORCAS COM GARRAS E PARAFUSOS. - TECIDO COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, COR A SER DEFINIDA. - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - NAS EXTREMIDADES ABERTAS, QUANDO OCORRER, COLOCAR PONTEIRAS DE FECHAMENTO DE TOPOS E SAPATAS EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADAS, NA COR E TONALIDADE DA TINTA DA ESTRUTURA METÁLICA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. - APÓIA-BRAÇOS PRESENTES SOMENTE NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA, EM FORMATO ANATÔMICO. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. - NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA; - PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. GARANTIA: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR O FORNECIMENTO DE

PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PELO MENOS 5 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - O CLIENTE RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO, PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS. - O CLIENTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO SOBRE O PRODUTO AVALIADO E O FORNECEDOR TERÁ ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA DEFESA, CASO HAJA IRREGULARIDADE, E O EQUIPAMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO FORNECEDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS: - CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO; - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE PELO MENOS 300 H CONFORME NORMA NBR 8094 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM AVALIAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770, COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO DE F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO DE D0/T0 EM CORPOS DE PROVA, TAMANHO MÍNIMO DE 150 MM, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM ESCOPO ABRANGENDO A REFERIDA NORMA. - MANUAL DE UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO / SERVIÇO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. MARCA/ MOD. BELACCI, GF, ESPECIAL 3 UN 1.756,38 5.269,14

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 89/2022 - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO Nº 157/2022

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registro de preços de hora técnica de serviço de eletricitista,

CREDENCIAMENTO: Até 08h59m do dia 25 de outubro de 2022, no Departamento de Licitação, piso térreo da Prefeitura Municipal.

ABERTURA: Às 09h00m do dia 25 de outubro de 2022.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8013 ou licitacaopmcp@gmail.com

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 10 de outubro de 2022.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 090/2022 – FORMAPRESENCIAL

PROCESSO Nº 142/2022

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.OBJETO: Aquisição de equipamentos, instrumentais e outros.CREDENCIAMENTO: Até as 08h58m do dia 28 de outubro de 2022.ABERTURA: As 08h59m do dia 28 de outubro de 2022.LOCAL: Prefeitura Municipal- Departamento de Licitações.DISPONIBILIDADE DO EDITAL: www.cornelioprocopio.pr.gov.br

INFORMAÇÕES: propostapmcp@gmail.com

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 14 de outubro de 2022.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 091/2022 - FORMA ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 155/2022

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de produtos de serralheria com e sem instalações. CADASTRO: Até 14h14m do dia 28 de outubro de 2022.

ABERTURA: As 14h15m do dia 28 de outubro de 2022.

DISPUTA: A partir das 14h16m do dia 28 de outubro de 2022.

LOCAL: <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: www.cornelioprocopio.pr.gov.br, <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM. (43) 3520-8013 / 8007 – PMCP

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 17 de outubro de 2022.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 092/2022 – FORMA ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 146/2022

MODALIDADE: Pregão do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de serviços gráficos.CADASTRO DE PROPOSTAS: Até as 08h58m do 31 de outubro de 2022.

ABERTURA: As 08h59m do dia 31 de outubro de 2022.

DISPUTA: A partir das 09h00m do dia 31 de outubro de 2022.

LOCAL: <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br>

DISPONIBILIDADE DO
www.cornelioprocopio.pr.gov.br,
www.bbmnetlicitacoes.com.br

EDITAL:
<http://>

INFORMAÇÕES: (41) 3320-7800 – BBM. (43) 3520-8013 / 8007 – PMCP

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 17 de outubro de 2022.
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 030/2022 – Autorizo a despesa e emissão de empenho, em favor da empresa SAULINO CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA – C.N.P.J. 33.661.040/0001-33, para realização de levantamento topográfico da estrada CP 510 e CP 408, para realização de adequação de estradas rurais, perfazendo valor total de R\$16.100,00 (dezesesseis mil e cem reais), conforme solicitação da Secretaria do Meio Ambiente, Ofício 118/2022, e em conformidade do art. 24, inciso I da LF 8.666/93 e suas alterações.

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito

RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 031/2022 – Autorizo a despesa e emissão de empenho, em favor da empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA – C.N.P.J - 21748841000151, para contratação de locação anual (12 meses) de plataforma online - serviços de software Adobe Creative Cloud for teams Multiplataforma, perfazendo valor total de R\$5.513,94 (cinco mil, quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos), conforme solicitação do Departamento de Comunicação, e em conformidade do art. 24, inciso II da LF 8.666/93 e suas alterações.

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 032/2021 – Autorizo a despesa e emissão de empenho, em favor da empresa TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA – C.N.P.J 09.240.519/0001-11, para locação anual (12 meses) de plataforma online de sistema de acesso remoto, perfazendo valor total de R\$4.812,00 (quatro mil, oitocentos e doze reais), conforme solicitação do Departamento de Informática.

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE
Prefeito

DESPACHO

Acato a decisão da Comissão do Processo de Sindicância apresentado através de relatório conclusivo quanto ao processo instaurado através da Portaria nº445/2022 de 19 de Abril de 2022.

Cornélio Procópio, 06 de Julho de 2022.
Amin José Hannouche
Prefeito Municipal
Joanderson Richard de Lima
Assessoria Jurídica

DESPACHO

Acato a decisão da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar apresentado através de relatório conclusivo quanto ao processo instaurado através da Portaria nº487/2022 de 18 de Maio de 2022.

Cornélio Procópio, 29 de Setembro de 2022.
Amin José Hannouche
Prefeito Municipal
Joanderson Richard de Lima
Assessoria Jurídica

DESPACHO

Acato a decisão da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar apresentado através de relatório conclusivo quanto ao processo instaurado através da Portaria nº488/2022 de 18 de Maio de 2022.

Cornélio Procópio, 29 de Setembro de 2022.
Amin José Hannouche
Prefeito Municipal

ATOS DA FECOP

Inexigibilidade nº014/2022 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenhos e a Inexigibilidade de Licitação, em favor da: BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA – CNPJ: 05.233.521/0014-27. Referente a compra de 01 passagem rodoviária ida e volta Londrina - Florianópolis, para participação da atleta Keroly Cristiane Achilles, para participação da Maratona Internacional de Floripa no dia 23 de outubro de 2022, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, CAPUT

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
VALDIR DA COSTA BUENO
Diretor Presidente

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 032/22

O Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar os seguintes servidores dos cargos públicos de preenchimento em comissão da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, a partir do dia 17 de outubro de 2022:

Adejacir Batista Moreira 580.395.389-04 C h e f e Contábil-Financeiro

Élcio de Souza 951.540.648-72 Assessor Itinerante

Gabriel Neves Monteiro 085.626.439-39 Assessor Itinerante

Rodrigo Cezar Coimbra 088.057.049-03 Assessor Legislativo

Marcelo Francisco do Carmo 752...688.849.72 Assessor Contábil Financeiro

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ
residente

PORTARIA Nº 033/22

O Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, HELVÉCIO ALVES BADARÓ, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Nomear ADEJACIR BATISTA MOREIRA, RG 4.282.524-1 SESP-PR, CPF 580.395.389-04, residente e domiciliada nesta cidade de Cornélio Procópio, à Rua Elio Alves, 070 – Conjunto José Benedito Catarino, para ocupar o cargo público de preenchimento em comissão de Chefe Administrativo da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, a partir de 18 de outubro de 2022, nos termos do que dispõe a Lei 837/2012 de 24/12/2012, percebendo valores correspondentes à referência do anexo III – Quadro de Cargos e Vencimentos de Provimento em Comissão.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cornélio Procópio, 17 de outubro de 2022.
HELVÉCIO ALVES BADARÓ
residente

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE CORNÉLIO
PROCÓPIO CMDPI/CP-PR**

Casa dos Conselhos – Praça Manoel Ribas, 167 – Centro – CEP: 86.300-000 – F ONE: (43) 3904-1174
E-mail: conselhopessoaaidosacornelio@gmail.com

RESOLUÇÃO DO CMDPI/CP-PR

Resolução nº 03/2022

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cornélio Procópio – CMDPI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 336/95 e Lei nº 110/2013 e Lei 512/2020 e Lei federal nº10. 741/03.


Considerando deliberação em plenária em reunião ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Termo de Adesão e Plano de Ação da Deliberação 016/2022 – Incentivo à ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos), recurso oriundo do FIPAR – Fundo estadual do Idoso, no valor de R\$ 38.5000,00(trinta e oito mil e quinhentos reais) que serão utilizados na modalidade 50 % custeio e 50% capital/Investimentos voltados à pessoa Idosa.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua homologação e publicação.

Cornélio Procópio, 11 de Outubro de 2022.


ANA PAULA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente do CMDPI



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

000054

Inexigibilidade nº 6/2022

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a inexigibilidade de licitação, em favor da empresa: **DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA EIRELI**, CNPJ: **01.031.983/0001-96**, referente à **4 (quatro) inscrições no curso: "Benefícios Tributários aos Municípios"** no valor global de **R\$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)**, em conformidade com o art. 26, com base no artigo 25, inciso II c/c art. 13 VI, todos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Cornélio Procópio, 13 de outubro de 2022.



Helvécio Alves Badaró
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Compra Direta nº 23/2022

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a compra direta, em favor da empresa: **SOMPO SEGUROS S.A.**, CNPJ: **61.383.493/0001-80**, referente à renovação de seguro do imóvel situado à Rua Paraíba, 189, sendo este de propriedade da União, e que está cedido à esta Câmara Municipal através da Cessão: Livro – PR – 09 fls. 166, processo nº 04936.000898/2016-91 no valor global de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procopio, 14 de outubro de 2022..


Helvécio Alves Badaró
Presidente

